

WINSEAL 2264 maakt
deel uit van het
leveringsprogramma
van Simson Applicatie
voor Luchtdicht bouwen.

WINSEAL 2264

WINSEAL 2264 is een UV-bestendig en diffusie-dichte tape voor binnentoepassing. De tape heeft aan één zijde een volvlak kleeflaag bestaande uit zeer sterk hechtende UV-acrylaatlijm.

TOEPASSING

De zelfklevende WINSEAL 2264 is geschikt om alle voorkomende bouwdetails luchtdicht te maken en hecht op de meeste ondergronden zonder eerst te primeren. Niet te gebruiken bij details met een extreme werking, zoals HSB-elementen. WINSEAL 2264 is geschikt voor vochtige ondergronden en te verwerken tot -10°C. De vliescachering heeft een zeer goede hechting met pleisterwerk, behang en coating.

EIGENSCHAPPEN:

Damp-, water- en winddicht. Overpleisterbaar en scheurvast. Bestand tegen veroudering, verrotting, mos, schimmels en insecten.

VOORBEHANDELING

- Hechtvlakken moeten stabiel, schoon en vrij van vervuiling zijn voor een goede hechting
- Breedte van de tape bepalen: voegbreedte plus 100 mm, 50 mm aan beide zijden
- Lengte van de tape bepalen: er is een overlap van 25 mm nodig voor onderlinge hechting



TECHNISCHE SPECIFICATIES

■ Bouwstofklasse: B2 (normaal ontvlambaar)	DIN 4102
■ Waterdampdiffusie: sd-waarde 4 M	DIN EN 1931
■ Slagregendichtheid: 600 Pa	EN 1027
■ Luchtdoorlaatbaarheid: luchtdicht, a-waarde < 0,1	DIN 4108-7
■ Waterdichtheid: W1, komt overeen met 2000 Pa	EN 20811
■ Verdraagzaamheid met bouwmaterialen: voldoet aan de eisen	DIN 52452
■ Tapedikte: 0,5 mm	
■ Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +80°C	
■ Verwerkingstemperatuur: -10°C tot +40°C	
■ UV-weerstand: 12 maanden	
■ Lengte tolerantie: P3	DIN 7715
■ Breedte tolerantie: ± 2,5 mm	

VEILIGHEIDSBLAD

Er zijn geen specifieke veiligheidsvoorschriften.

HOUDBAARHEID / OPSLAG

24 maanden (droog, stofvrij, in originele verpakking).

BESCHIKBARE MATEN

Breedte	Lengte	Rol/doos
WS 100	25 mtr	3
WS 150	25 mtr	2
WS 200	25 mtr	1
WS 250	25 mtr	1
WS 300	25 mtr	1
WS 350	25 mtr	1

Simson Applicatie BV

De Kreek 1

4906 BB Oosterhout NB

T +31(0)76 524 43 00

F +31(0)76 524 43 01

E info@simsonapplicatie.nl

